

APPLICAZIONE



TUBI
minitubi e multiminitubi
per fibra ottica



**TANICHE
E SERBATOI**



scansiona per richiedere
maggiori informazioni

COLORE



matt

PACKAGING



PROPRIETÀ	UNITÀ	VALORE	METODO DI TEST
MELT FLOW RATE*			
190°C - 5 kg	g/10 min	0.2 - 0.6	ISO 1133
DENSITÀ*	g/cm ³	0.950-0.965	ISO 1183
PUNTO DI FUSIONE	°C	130 - 137	DSC
TENSILE STRAIN AT BREAK	%	> 450	ISO 527-1
TENSILE STRENGHT AT BREAK	MPa	18-22	ISO 527-1
O.I.T. 200°C*	minutes	-----	ISO 11357-6
UMIDITÀ	ppm	< 400	Karl Fischer
ODORE	odore tipico dei materiali rigenerati - opzioni di trattamento per la riduzione degli odori		
ALTRI POLIMERI	%	PP < 3 %	DSC
CENERI, METALLI	lievi tracce nelle formulazioni dei prodotti originali		

Note sul prodotto:

Prodotto con materiali riciclati. Non adatto al contatto con gli alimenti.

Le informazioni contenute in questa scheda sono indicative; si consiglia pertanto di contattare sempre l'azienda per richieste, usi particolari e formulazioni diverse e/o personalizzate. Filtrazione automatica fino a 100 micron.

*** Parametri personalizzati disponibili su richiesta.**