PEBD 1410

PEBOlen

APPLICAZIONE

TUBI
tubi lisci per irrigazione

scansiona per richiedere maggiori informazioni

COLORE

nero

PACKAGING

PROPRIETÀ	UNITÀ	VALORE	METODO DI TEST
MELT FLOW RATE*			
190°C - 2.16 kg	g/10 min	0.25 - 0.65	ISO 1133
190°C - 5 kg	g/10 min	1 - 2.5	ISO 1133
DENSITÀ*	g/cm^3	0.925 - 0.938	ISO 1183
PUNTO DI FUSIONE	°/C	110 - 113	DSC
CARBON BLACK*	%	2 - 2.5%	ISO 6964
TENSILE STRAIN AT BREAK	%	> 200	ISO 527-1
TENSILE STRENGHT AT BREAK	MPa	10 - 18	ISO 527-1
O.I.T. 200°C*	minutes	-----	ISO 11357-6
UMIDITÀ	ppm	< 600	Karl Fischer
ODORE	odore tipico dei materiali rigenerati		
ALTRI POLIMERI	%	PP < 4 %	DSC
CENERI, METALLI	lievi tracce nelle formulazioni dei prodotti originali		

Note sul prodotto:
Prodotto con materiali riciclati, addizionato con carbon black che ne aumenta la resistenza ai raggi UV. Non adatto al contatto con gli alimenti. Le informazioni contenute in questa scheda sono indicative; si consiglia pertanto di contattare sempre l'azienda per richieste, usi particolari e formulazioni diverse e/o personalizzate. Filtrazione automatica fino a 100 micron.
*** Parametri personalizzati disponibili su richiesta.**

PEBO plastic materials • since 1987

Sede Legale
Via Giuseppe Garibaldi,1
61049 Urbania (PU) - Italy

Sede Operativa
Località Piego, Fraz. Monterone
52038 Sestino (AR) - Italy

ph +39 0575 772458
info@pebospa.com
www.pebospa.com